



## bravo™ polipasto manual de palanca

*Freno desincronizado*

Desync

bravo™

Los polipastos de palanca **Bravo™** de **Tractel®** son especialmente adecuados para operaciones de tensión, elevación, manipulación y tracción, con una seguridad óptima gracias a sus exclusivos trinquetes desincronizados que evitan cualquier liberación involuntaria de la carga. Rango de 0.5 toneladas a 9 toneladas.

# bravo™ polipasto manual de palanca

Freno desincronizado

## SEGURIDAD:

- Control de carga permanente
- Cierre automático del freno de carga.
- Limitador de carga disponible como opción

## EFICACIA:

- Seguridad optimizada contra el desprendimiento involuntario de la carga gracias a los dos trinquetes independientes desincronizados.
- Sistema de rueda libre / posición neutra: rápido y fácil arrastre de la cadena de carga.
- Amplia gama: capacidades desde 500 kg hasta 9 t.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Capacidad (WLL): 500 kg a 9.000 kg
- Cadena Corolim
- Longitud de cadena estándar: 1,5 m - 3 m (otras longitudes bajo petición)
- Cumplimiento de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Conformidad EN13157 + A1:2009

## ACABADO DE ALTA CALIDAD:

- Guías de rodamientos y rodillos que aseguran una acción suave de la cadena a través del polipasto.
- Herrajes galvanizados, pintura epoxi para una mayor resistencia a ambientes agresivos.
- Ganchos de acero forjado con rotación de 360° e indicadores de apertura de sobrecarga

## ERGONOMIA:

- Compacto, con un peso ligero simplifica el uso y el transporte.
- La empuñadura de goma mejora el agarre.



## ESPECIFICACIONES:

MODELO	WLL (t)	Número de caídas	Dimensiones cadena Ø x P	Altura de elevación (m)	Peso (kg)	bravo™, altura de elevación 1,5 m Cadena Corolim	bravo™, altura de elevación 3 m Cadena Corolim
bravo™ 0.5 t <i>desync</i>	0.5	1	5 x 15	1,5	5	244029	244099
bravo™ 0.75 t <i>desync</i>	0.75	1	6 x 18	1,5	7	244039	244109
bravo™ 1 t <i>desync</i>	1	1	6 x 18	1,5	7	244049	244119
bravo™ 1.5 t <i>desync</i>	1.5	1	7 x 21	1,5	11	244059	244129
bravo™ 3 t <i>desync</i>	3	1	10 x 30	1,5	21	244069	244139
bravo™ 6 t <i>desync</i>	6	2	10 x 30	1,5	30	244079	244149
bravo™ 9 t <i>desync</i>	9	3	10 x 30	1,5	56	244089	244159

TRACTEL IBERICA, S.A.  
Ctra. Del Medio, 265  
08907 Hospitalet de Llobregat  
Barcelona  
Telf: +34 933 351  
infotib@tractel.com

Distribuido por:

